

Parquímetro

Descripción

El parquímetro emite un ticket para exponer dentro del vehículo, tras haberse efectuado un pago. El sistema automático de cobro de estacionamiento acepta monedas de 0.05, 0.10, 0.25, 0.50 y 1 dolar

Tecnología

Interface con el usuario mediante display de ultima generación "Touch Screen" permite manejar los menus desplegados, obtener información, efectuar liquidaciones con solo un toque en su superficie



Microprocesador

Incorporado que permite el monitoreo de los valores recaudados y alarmas en forma local y remota desde un centro de control en tiempo real.



Tickets

Emite tickets impresos a alta velocidad que indican la tarifa cancelada, el tiempo permitido, fecha y hora de la transacción, y hora limite de parqueo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El parquímetro emite un ticket para exponer dentro del vehículo, tras haberse efectuado un pago que puede realizarse tanto en monedas como en tarjetas recargables de tipo magnético o tarjetas inteligentes.

Está realizado con un diseño robusto antivandalismo, gabinete en lámina de acero con tratamiento protector de cataforesis y pintura de poliéster. El acceso a las partes para la recaudación del dinero o para el mantenimiento se realiza de modo simple y seguro mediante llaves de seguridad personalizadas.

La alimentación puede ser por medio de red 110 / 220 VAC, alumbrado público, batería recargable o paneles solares. Los informes completos incluyen los totales cobrados para los diferentes sistemas tarifarios, las estadísticas para aceptación de monedas o tarjetas electrónicas, las alarmas o anomalías registradas en el sistema y las aperturas correspondientes a intervenciones de tipo técnico o administrativo.

Gabinete

Estructura en lámina de acero con tratamiento protector de cataforesis y pintura de poliéster RAL 2004.

Base tubular de acero de 100 mm

Vano de acceso con cerradura de seguridad

Grado de protección IP 44

Display

STN monochrome LCD

Resolución: 128 (W) x 64 (H) dots

Colors : Display color 2 (blanco/negro)

Area de Toque: 78.5 (W) x 37.1 (H) mm

Backlight: 3- color LED backlight
(verde, rojo, anaranjado)

Monedas

Diámetro Monedas : 15 a 32 mm

Grosor. 1.25 a 3.3 mm

Capacidad: 12 tipos distintos de monedas o fichas.

Electrónica

Controlador Programable con lógica de funciones de alto nivel

Reles de Pulsos de salida - Reloj / Calendario

Reles de Pulsos de Entrada - Password

Comunicación Serial RS232

Impresora

Impresora térmica de alta resolución

Sistema de impresión interleaved 2/5 barcode

Dimensiones del ticket y peso: 59 x 119mm-75gr/sqm

Capacidad del rollo: 3000 tickets

Velocidad de impresión mas de 150mm / s

Cortadora Autoafilante

Alimentación

110 / 220 Vac (+10% - 15%)

220 Vac Alumbrado público

Panel solar (Opcional)

Baterías recargables (Opcional)

PROCELEC CIA. LTDA.

www.procelec.com.ec

info@procelec.com.ec

Av. 6 De Diciembre y Sta. Lucía

Telf: (02) 248 0374 - 248 0375

Fax: (02) 248 0376

Quito - Ecuador

Av. 13 de Mayo

frente Colegio Borja, vía Baños

Telefax: (07) 289 3629 - 289 3630

Cuenca - Ecuador

Ciudadela Nueva Kennedy

Calle Tercera Este No. 127

TeleFax: (04) 228 5664

Guayaquil - Ecuador