

Tragamonedas

Acepta monedas de
0.5 , 0.10 , 0.25 , 0.50 y 1 dólar

Recomendado para
aplicaciones sin necesidad
de operador

Calibrado para aceptar
monedas ecuatorianas
y norteamericanas

Microprocesador Programable
incorporado

Comunicación: RS 232


Entradas: 6 - Salidas : 4

Alimentación 110 v 60 Hz

Temperatura de funcionamiento
0°C to 50°C

Estructura de plancha de acero
con tratamiento protector de
cataforésis y pintura poliéster.

Cárter de almacenamiento
capacidad para 1000 monedas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Está realizado con un diseño robusto antivandalismo, gabinete en lámina de acero con tratamiento protector de cataforésis y pintura de poliéster RAL 2004.

El acceso a las partes para la recaudación del dinero o para el mantenimiento se realiza de modo simple y seguro mediante llaves de seguridad personalizadas.

La alimentación puede ser por medio de red 110 / 220 VAC, alumbrado público, batería recargable o paneles solares.

Gabinete

Estructura en lámina de acero con tratamiento protector de cataforésis y pintura de poliéster RAL 2004.

Base tubular de acero de 100 mm

Vano de acceso con cerradura de seguridad

Grado de protección IP 44

Electrónica

Controlador Programable con lógica de funciones de alto nivel

Reles de Pulsos de salida - Reloj / Calendario

Reles de Pulsos de Entrada - Password

Comunicación Serial RS232

Monedas

Diámetro Monedas : 15 a 32 mm

Grosor. 1.25 a 3.3 mm

Capacidad: 12 tipos distintos de monedas o fichas.

Alimentación

110 / 220 Vac (+10% - 15%)

220 Vac Alumbrado público

Panel solar (Opcional)

Baterías recargables (Opcional)

Operación

0°C +40°C

PROCELEC CIA. LTDA.

www.procelec.com.ec

info@procelec.com.ec

Av. 6 De Diciembre y Sta. Lucía
Telf: (02) 248 0374 - 248 0375
Fax: (02) 248 0376
Quito - Ecuador

Av. 13 de Mayo
frente Colegio Borja, vía Baños
Telefax: (07) 289 3629 - 289 3630
Cuenca - Ecuador

Ciudadela Nueva Kennedy
Calle Tercera Este No. 127
TeleFax: (04) 228 5664
Guayaquil - Ecuador